

# Rubiomonocoat CLEANER

## REINIGER FÜR UNBEHANDELTES HOLZ.

### BESCHREIBUNG:

**Rubio Monocoat Cleaner** wird verwendet zum Reinigen des Untergrundes bevor man die Behandlung mit **Rubio Monocoat Oil Plus** beginnt, sowie für die Säuberung des angewendeten Arbeitsgeräte.

Nicht zuviel Produkt benutzen ist wichtig:

- Die revolutionäre Technologie von **Rubio Monocoat Oil Plus** sorgt dafür, dass sich das Öl mit der Holzfaser innerhalb 15 Sekunden verbindet, und zwar mittels einer molekularen Reaktion. Sollte sich noch Staub auf der Oberfläche befinden, dann geht das Öl hiermit eine Verbindung ein. Infolgedessen wird das Öl beim Auftragen mit dem weißen Kissen auf der Oberfläche eine mikroskopische Paste bilden. Das Öl ist dann am Staub statt an der Holzfaser gebunden.
- Das Tuch muss nur leicht angefeuchtet werden. Auf diese Weise soll der Staub elektrostatisch mit der **Rubio Monocoat Cleaner** aufgenommen werden.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Oberfläche schleifen und Staub absaugen.
2. Die Oberfläche mit **Rubio Monocoat Cleaner** feucht reinigen.
3. Trocknen lassen. Trockenzeit: 15 Min. bis 1 Stunde, abhängig von der Nässe.

### TECHNISCHE MERKMALE:

Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig.

Farbe: hell.

Dichte [kg/m<sup>3</sup>]: 0,7 (15 °C)

Viskosität: 1,67 mm<sup>2</sup>/s (25°C)

Löslichkeit in Wasser: < 0,10 %

Flammpunkt [°C]: > 62 °C

### VERBRAUCH:

1 Liter = 50 - 75 m<sup>2</sup>.

### LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate eingelagert werden. Die Lagerung muss unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung erfolgen.

### VERPACKUNG:

1 - 5 Liter Dose.

IHR VERTEILER:

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen, und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

Siehe Sicherheitsmerkbblatt bevor Gebrauch.

**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
info@muyllefacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

